

# Аккумуляторная дисковая пила 165 мм LXT®

## DHS630Z

18В • 3 100 об/мин • 165 мм

### Компактная дисковая пила 165 мм

Дисковая пила с глубиной реза 66 мм предназначена для распиловочных работ по дереву. Пила оснащена системой сдува опилок с линии реза, имеет яркую подсветку рабочей зоны. Направляющие могут быть легко установлены без дополнительных адаптеров.



18V

### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Максимальная глубина реза 90 °	66 mm
Максимальная глубина реза 45 °	46 mm
Максимальный угол скоса (слева)	0 / 45 °
Скорость без нагрузки	3100 min <sup>-1</sup>
Защита аккумулятора	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	88 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес инструмента с аккумулятором (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	346 x 220 x 247 mm

EAN 0088381661089

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**164095-8**

Параллельный упор для



## ■ LISÄVARUSTEET

**194367-7**

Направляющая 3,0 м



**194368-5**

Направляющая 1,4 м



**194385-5**

Струбцина



**194416-0**

Лента полиуретановая 10 м.



**194417-8**

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



**194418-6**

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



**194419-4**

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



**197252-3**

Адаптер для направляющей шины для



**B-57613**

Чехол для направляющих 1,4 м.



**164095-8**

Параллельный упор для



**194925-9**

Направляющая 1,9 м



**198885-7**

Соединитель направляющих

