

LSV 5-225 Comfort (600136000) Шлифовальные машины для стен и потолков Пластиковый кофр; с возможностью изменения длины

№ для заказа 600136000

EAN (Европейский номер товара) 4007430282675



Альтернативное изображение



- Для комфортного шлифования зашпаклеванных поверхностей в области стен и потолка
- Подключаемый светодиодный рассеянный свет для непосредственного распознавания и обработки неровностей и рисок
- Оптимальный баланс во время работы за счет расположения центра тяжести машины не вверху
- Возможность изменения длины: укорачивается или удлиняется без инструментов для применения в узких помещениях или в помещениях с большой высотой потолков
- Общую длину можно увеличить до 2,1 м с дополнительным удлинительным элементом (принадлежности)
- Технология M-Clean: эффективное пылеудаление через корпус без шланга для максимальной гибкости использования шлифовальной головки
- Идеальная адаптация гибкой шлифовальной головки к поверхности для обеспечения хороших результатов работы
- Оптимальные результаты работы за счет подпружиненного щеточного венца, который адаптируется к поверхности
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Эргономичная трубка рукоятки из алюминия и T-образная рукоятка для удобного удержания в самых разнообразных рабочих положениях
- При необходимости простая и быстрая замена вала непосредственно на строительной площадке без использования инструмента
- Возможность отставить машину в сторону не перегибая шланг и кабель
- Широчайший ассортимент шлифовальных средств для проведения любых работ
- Возможность подключения универсального пылесоса

Технические данные**Характеристики**

Диаметр тарельчатого шлифовального круга	225 мм
Число оборотов холостого хода	1000 - 1650 /мин
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Возможная длина машины	1.1 / 1.6 / 2.1 м
Вес без сетевого кабеля	4.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	76 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Тарельчатый шлифовальный круг (очень мягкий)
Шлифовальные листы с множественной перфорацией (по 1: P80, P100, P120, P150)
Гибкий вал (на замену)
Соединительная муфта
Удлинитель
Шестигранный ключ
Пластиковый кофр