

KGS 254 Plus (0102540300) Торцовочная пила

Картон; С тяговой функцией

№ для заказа 0102540300

EAN (Европейский номер товара) 4003665505640



Альтернативное изображение



- Максимальная гибкость при распиле за счет поворачивающегося в обе стороны стола и наклоняемой в обе стороны пильной головки
- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- Функция протяжки для широких заготовок
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Оптимальный отвод опилок через вторую точку непосредственно у места распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Интегрированные раздвижные расширения стола из литого под давлением алюминия
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное

Технические данные

Характеристики

Размеры	930 x 690 x 590 мм
Опорная поверхность	1000 x 505 x 365 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 214 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	90 / 54 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 90 мм
Размер пропила 45°/45°	214 x 54 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 60 °
Наклон пильного диска влево/вправо	46 / 46 °
Пильное полотно	254 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1400 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	2000 Вт
Число оборотов холостого хода	3900 - 5150 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	5150 /мин
Скорость реза	44 - 68 м/с
Вес	26.8 кг
Длина кабеля	2 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 дБ(А)
Погрешность измерения К	2.6 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)
2 встроенных расширения стола
Зажим для материала
Переходник 35/58 мм