

SBE 650 (600742000) Ударная дрель
Картон

№ для заказа 600742000

EAN (Европейский номер товара) 4061792201415



Альтернативное изображение

- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Технические данные

Характеристики

| | |
|--|--------------------------------------|
| Отдаваемая мощность | 320 Вт |
| Макс. крутящий момент | 10 Нм |
| Ø сверления в каменной | 16 мм |
| Ø сверления в бетоне | 14 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 30 мм |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 1500 /мин |
| Макс. число ударов | 44800 /мин |
| Передачи | 1 |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Диаметр зажимной шейки | 43 мм |
| Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником | 6.35 мм |
| Резьба сверлильного шпинделя | 1/2 " - 20 UNF |
| Вид крепления сверлильных патронов | Сверлильный патрон с зубчатым венцом |
| Вес без сетевого кабеля | 1.8 кг |
| Длина кабеля | 2.5 м |

Вибрация

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Сверление металла | 5.8 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Ударное сверление в бетоне | 24.4 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 91 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 102 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Сверлильные патроны с зубчатым венцом
 Ключи сверлильного патрона
 Дополнительная рукоятка
 Ограничитель глубины сверления